




# OPASKA



## Wyszczególnienie



- 1 - Śruba M12x8 z nakrętką
- 2 - Pręt płaski  $\varnothing$  100x12
- 3 - Kątownik L 100x100x12
- 4 - Kantówka z drewna 200x200
- 5 - Kantówka dystansowa w miejscu opaski

## UWAGA !

Opaski montować po obu stronach w miejscu łączenia rur.

## WARIANTY

- a) dla kanału na fundamencie
- b) dla kanału na podsypce

|  |                                 |   |   |  |
|--|---------------------------------|---|---|--|
| INWESTOR KONIN<br>Pracownia Projektowa |                                 |  | ul.Okólna 6<br>62-510 Konin   |  |
| INWESTOR:                              | Gmina Gostyń                    |   |   |  |
| TEMAT PROJEKTU:                        | Rozbudowa ul. Polnej w Gostyniu |   |   |  |
| TEMAT RYSUNKU:                         | Zabezpieczenie kabli            |   |   |  |
| PROJEKTANT:                            | mgr inż. Dariusz Rogowski       | -<br>GP 7342/4/84<br>w specjalności instalacyjno-inżynierskiej                        |  |  |
| SPRAWDZAJĄCY:                          | mgr inż. Arkadiusz Chatłas      | UAN 7342/5/96<br>w specjalności instalacyjnej   |   |  |
| BRANŻA:                                | sanitarna                       | skala 1:10  | NR RYS. 26  |  |