













WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ











OKNA													
OZNACZENIE	01	02	03	04	05	06	07	08	09	010	011	012	
SCHEMAT													
	OKNA W PRZYKŁADZIE												
	WYMIAR W ŚWIECIE												
	OSZCZEGÓLNE WYMIARY	S0	1480	1420	900	900	1940	1500	1520	1480	2030	1630	1630
		H0	2050	2050	1490	840	1490	1490	1490	1490	1490	1490	800
	OSZCZEGÓLNE WYMIARY												
	PODZIEMIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PARTER	7	1	1	2	2	1	1	1	-	2	-	-
	PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	2 lub 3	2	1	-
	RAZEM	7	1	1	2	2	1	1	1	2 lub 3	2	1	2
	ILOŚĆ SZTUK												

Przed zamawianiem stolarki należy sprawdzić w miejscu realizacji:

OSTATNICZE WYPOSAŻENIE OKIEN KONSULTOWAĆ KADROBACZOWO Z INWESTYTOREM I UŻYTKOWNIKIEM

OPPOROŚĆ OGÓLNA	OPPOROŚĆ OGÓLNA	OPPOROŚĆ OGÓLNA	OPPOROŚĆ OGÓLNA	OPPOROŚĆ OGÓLNA	OPPOROŚĆ OGÓLNA	OPPOROŚĆ OGÓLNA	OPPOROŚĆ OGÓLNA	OPPOROŚĆ OGÓLNA	OPPOROŚĆ OGÓLNA	OPPOROŚĆ OGÓLNA	OPPOROŚĆ OGÓLNA
OSZCZEGÓLNE OKŁADZ	stółka RAL 7039 lub PCV kolor drewnopodobny, okładz stalowe	stółka RAL 7039 lub PCV kolor drewnopodobny, okładz stalowe	stółka RAL 7039 lub PCV kolor drewnopodobny, okładz stalowe	stółka RAL 7039 lub PCV kolor drewnopodobny, okładz stalowe	stółka RAL 7039 lub PCV kolor drewnopodobny, okładz stalowe	stółka RAL 7039 lub PCV kolor drewnopodobny, okładz stalowe	stółka RAL 7039 lub PCV kolor drewnopodobny, okładz stalowe	stółka RAL 7039 lub PCV kolor drewnopodobny, okładz stalowe	stółka RAL 7039 lub PCV kolor drewnopodobny, okładz stalowe	stółka RAL 7039 lub PCV kolor drewnopodobny, okładz stalowe	stółka RAL 7039 lub PCV kolor drewnopodobny, okładz stalowe

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ





OZNACZENIE	DRZWI WEWNĘTRZNE									
SCHEMAT	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
										
	drzwi systemowe płyta laminowana									
WYMIAR W ŚWIECIE										
OSZCZEGÓLNE	Sz	1000	1000	1000	1000	800	800	700	1300	1400
	H0	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
OSZCZEGÓLNE WYM.										
PODZIEMIE	PARTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIĘTRO	1	2	1	2P	1P	1P	1	1	1P
RAZEM										
RAZEM										

Przed zamawianiem stolarki należy sprawdzić w miejscu realizacji:

OSTATNICZE WYPOSAŻENIE DRZWI KONSULTOWAĆ KADROBACZOWO Z INWESTYTOREM I UŻYTKOWNIKIEM

LIŻKA ŚWIECZKA	1 szczytło	1 szczytło	1 szczytło	1 szczytło	1 szczytło	1 szczytło	2 szczytła 80x200 L 180x200 P	2 szczytła 80x200 L 180x200 P	1 szczytło
PEŁNE LOTNOK	pełne	pełne	pełne	pełne	pełne	pełne	pełne	pełne	pełne
OCIEPLONE / NIEOCIEP.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
OPPOROŚC OGNIOWA	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	EX80
OTWORY WENTYLACYJNE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE
ZAMKI	zamek pełnotłocowy	zamek pełnotłocowy	zamek pełnotłocowy	zamek pełnotłocowy	zamek pełnotłocowy	zamek pełnotłocowy	zamek pełnotłocowy	zamek pełnotłocowy	zamek pełnotłocowy
SMOZAMKOWY	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
OSZCZEGÓLNE WYMIARY	szelacha RAL 7038 lub PCV kolor dremopodłójny / okucia szelacha	szelacha RAL 7038 lub PCV kolor dremopodłójny / okucia szelacha	szelacha RAL 7038 lub PCV kolor dremopodłójny / okucia szelacha	szelacha RAL 7038 lub PCV kolor dremopodłójny / okucia szelacha	szelacha RAL 7038 lub PCV kolor dremopodłójny / okucia szelacha	szelacha RAL 7038 lub PCV kolor dremopodłójny / okucia szelacha	szelacha RAL 7038 lub PCV kolor dremopodłójny / okucia szelacha	szelacha RAL 7038 lub PCV kolor dremopodłójny / okucia szelacha	szelacha RAL 7038

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE	DRZWI ZEWNĘTRZNE	DZ2	DZ3	DZ4	
SCHEMAT	DZ1				
					
	WYMIAR W ŚWIECIE				
	Sz	1480	1400	900	1050
	Hz	2300	2300	2050	2050
	ZEWNĘTRZNY WYM. OSZCZEGÓLNY (mm)				
	H0	1950	1300	850	950
		2250	2250	200	2000
	PODZIEMIE				
	PARTER	400	1	1	1
PIĘTRO	4345	-	-	-	
RAZEM	1	1	1	1	
RAZEM					

Przed zamawianiem stolarki należy sprawdzić w miejscu realizacji:

OSTATNICZE WYPOSAŻENIE DRZWI KONSULTOWAĆ KADROBACZOWO Z INWESTYTOREM I UŻYTKOWNIKIEM

UCZTA SZEROKOŚĆ	2 szerokość: 67,5225 L / 67,5225 P	2 szerokość: 66,2225 L / 66,2225 P	1 szerokość	1 szerokość
PEŁNE OTWÓR	pełne	pełne	pełne	pełne
OCIEPLONE / NIEOCIEPL.	TAK	TAK	TAK	TAK
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	NIE	NIE	NIE	NIE
OTWORY WENTYLACYJNE	NIE	NIE	NIE	NIE
ZAMKI	zamek pełnotętny	zamek pełnotętny	zamek pełnotętny	zamek pełnotętny
SMACZKOWANIE	TAK	TAK	TAK	TAK
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGI	słabe PUL (0,9) lub PCV (1,0) drzwiopodwójny; okucia słabe	słabe PUL (0,9) lub PCV (1,0) drzwiopodwójny; okucia słabe	słabe PUL (0,9) lub PCV (1,0) drzwiopodwójny; okucia słabe	słabe PUL (0,9) lub PCV (1,0) drzwiopodwójny; okucia słabe

Przed zamawianiem stolarki należy sprawdzić w miejscu realizacji:

OSTATNICZE WYPOSAŻENIE DRZWI KONSULTOWAĆ KADROBACZOWO Z INWESTYTOREM I UŻYTKOWNIKIEM

PEŁNE OTWÓR				
OCIEPLENIE / NIEOCIEPLENIE	pełne	pełne	pełne	pełne
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	TAK	TAK	TAK	TAK
OTWÓR WENTYLACYJNY	NIE	NIE	NIE	NIE
ZAMKI	zamek patentowy	zamek patentowy	zamek patentowy	zamek patentowy
SAMODZIAŁUJĄCE OŚCIEŻENIE OKNA	TAK	TAK	TAK	TAK
	słowne RAL 7038 lub RCV kolor drewnopodobny, okucia słowne	słowne RAL 7038 lub RCV kolor drewnopodobny, okucia słowne	słowne RAL 7038 lub RCV kolor drewnopodobny, okucia słowne	słowne RAL 7038 lub RCV kolor drewnopodobny, okucia słowne

USŁUGI GEODEZYJNO - PROJEKTOWE

Zbigniew Robakowski
63-800 Gostyń, Rynek 10
NIP 696-100-45-80, TEL. 509 418 073

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

temat:

PRZEBUDOWA ŚWIE TLICY W SIKORZYNI

rysunek:

zestawienie stolarki

inwestor: