

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja istniejącego zbiornika wodnego na dz.geod.nr 665 w Krajewicach gm.Gostyń  
ADRES INWESTYCJI : Krajewice gm.Gostyń nr geod. dz. 665, obręb Krajewice  
INWESTOR : GMINA GOSTYŃ  
ADRES INWESTORA : 63-800 Gostyń, ul. Rynek 2

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
d.1	<b>KNR 2-01 0108-02</b> <b>analogia</b>	Mechaniczne ścinanie i karczowanie trzciny oraz dzikiej roślinności porastającej staw	ha	0.290		
d.1	<b>KNR 2-21 0102-01</b>	Oczyszczenie powierzchni dna, skarp i brzegu stawu z pozostałości roślinnych	m <sup>2</sup>	2900.000		
d.1	<b>KNR 2-21 0101-01</b>	Oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń, gruzu, śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m <sup>3</sup>	20.000		
d.1	<b>KNR-W 2-01 0209-05</b> <b>analogia</b>	Załadowanie zanieczyszczeń w postaci pozostałości roślinnych przy użyciu koparki chwytakowej i wywiezienie samochodami na odległość do 1.0 km z opłatą za wysypisko	m <sup>3</sup>	580.000		
d.1	<b>KNR-W 2-01 0210-03</b>	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych	m <sup>3</sup>	580.000		
d.1	<b>KNR-W 2-01 0209-05</b> <b>analogia</b>	Załadowanie zanieczyszczeń w postaci śmieci i gruzu przy użyciu koparki chwytakowej i wywiezienie samochodami na odległość do 1.0 km z opłatą za wysypisko	m <sup>3</sup>	20.000		
d.1	<b>KNR-W 2-01 0210-03</b>	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych	m <sup>3</sup>	20.000		
d.1	<b>wycena indywidualna</b>	Naprawa i konserwacja przepustu drogowego przy stawie	kpl.	1.000		
<b>2</b>		<b>Oczyszczanie i odmulenie stawu</b>				
d.2	<b>KNR-W 2-01 0206-06 z.o.</b> <b>2.8.3. z.sz. 2.3.2 9903-04 z.sz. 2.3.12. 9905-02</b>	Wybranie osadów i odmulenie stawu przy użyciu koparek chwytakowych 1.20 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) - praca w gruntach oblepiających naczynie robocze z opłatą za wysypisko	m <sup>3</sup>	960.000		
d.2	<b>KNR-W 2-01 0210-04</b>	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych Krotność = 18	m <sup>3</sup>	960.000		
<b>3</b>		<b>Ukształtowanie brzegów</b>				
d.3	<b>KNR-W 2-01 0227-01</b> <b>analogia</b>	Formowanie i zagęszczanie brzegu stawu z dostawą piasku do wzmocnienia brzegu <przyjęto dostawę 15% nowego gruntu>	m <sup>3</sup>	195.000		
d.3	<b>KNR 2-01 0420-01</b> <b>kalk. własna</b>	Wzmocnienie brzegu faszyną	m	125.000		