

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika przy ul. Zielonej w Kunowie

Lp	Podstawa	Wyszczególnienie i lokalizacja robót	Jednostka	
			Nazwa	Ilość robót
1	2	3	4	5
	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
	D 01.01.01 45233000-9	<u>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*
1	D 01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym.	km	0,18
	D 01.02.02 45112000-5	<u>ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU).</u> CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe	*	*
2	D 01.02.02.14	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 16-25 cm	*	*
	obmiar własny	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 20 cm z wywozem na odkład na odległość 10 km - trasa zasadnicza	m ³	57,40
		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 20 cm do późniejszego wykorzystania - trasa zasadnicza	m ³	13,40
	D 01.02.04 45111000-8	<u>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW</u> CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę	*	*
3	D 01.02.04.12	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 20 cm - z wywozem	m ²	74,00
	obmiar własny	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 20 cm – istn. Zjazdu	m ²	74,00
4	D 01.02.04.21	Rozebranie nawierzchni z tłucznia - z wywozem	m ²	30,00
	obmiar własny	Rozebranie nawierzchni z tłucznia na istn. zjazdach - z wywozem	m ²	30,00
5	D 01.02.04.24	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - z wywozem	m ²	74,00
	obmiar wasny	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - istn. zjazdu z wywozem	m ²	74,00
6	D 01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych z wywozem	m	20,00
	obmiar własny	Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 cm na podsypce cementowo - piaskowej wraz z rozebraniem ławy betonowej - trasa zasadnicza	m	20,00
7	D 01.02.04.44	Rozebranie obrzeży betonowych z wywozem	m	15,00
	obmiar własny	Rozebranie obrzeży betonowych na zjazdach - z wywozem	m	15,00
	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*
	D 02.01.01 45112000-5	<u>WYKONANIE WYKOPÓW</u> CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*
8	D.02.01.01.13	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-IV z transportem urobku na odkład na odległość do 10 km	m ³	6,50
	D 02.03.01 45112000-5	<u>WYKONANIE NASYPÓW.</u> CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*
9	D 02.03.01.14	Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-IV z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość do 10 km	m ³	54,87
	D 03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*
	D 03.02.01b 45231000-5	<u>KANALIZACJA DESZCZOWA.</u> CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.	*	*
10	D 03.02.01.72	Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt.	4
	obmiar własny	Regulacja pionowa istniejących studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej	szt.	4
11	D 03.02.01.73	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	4
	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*
	D 04.01.01 45233000-9	<u>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</u> CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*
12	D 04.01.01.24	Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-III głębokość koryta do 11 - 20 cm	*	*
	plan sytuacyjny przekroje normalne	Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV głębokość koryta 11 cm - chodniki	m ²	223,00
13	D 04.01.01.25	Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-III głębokość koryta do 31 -40 cm	*	*
	plan sytuacyjny przekroje normalne	Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV głębokość koryta 31 cm - zjazdy	m ²	115,00

	D 04.04.02 45233000-9	<u>PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*
14	D 04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm grubości warstwy 20 cm:	m ²	<u>115,00</u>
	obmiar własny	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31.5 mm, gr. 20 cm - zjazdy bitumiczne	m ²	115,00
	D 05.00.00	<u>NAWIERZCHNIA</u>	*	*
	D 05.03.23 45233000-9	<u>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*
15	D 05.03.23.12	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr. 8 cm	m ²	<u>115,00</u>
	plan sytuacyjny przekroje normalne	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (koloru czerwonego) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm – zjazdy z kostki	m ²	115,00
	06.00.00	<u>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</u>	*	*
	D 06.01.01 45112000-5	<u>UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW.</u> <u>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</u>	*	*
16	D 06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 6-15 cm	*	*
	przekroje poprzeczne	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm z gruntu wcześniej spryzmowanego	m ²	<u>134,00</u>
	D 08.00.00	<u>ELEMENTY ULIC</u>	*	*
	D 08.01.01 45233000-9	<u>KRAWĘŻNIKI BETONOWE.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*
17	D 08.01.01.11	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej	m	<u>177,64</u>
	plan sytuacyjny	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm (h=12 cm)	m	131,64
		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm (h=2cm)	m	46
	D 08.02.02 45233000-9	<u>CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*
18	D 08.02.02.12	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej	*	*
	plan sytuacyjny przekroje normalne	Wykonanie nawierzchni chodników z brukowej kostki betonowej fazowanej grubości 6 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem wzdłuż trasy zasadniczej	m ²	<u>223,00</u>
	D 08.03.01 45233000-9	<u>BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE.</u> <u>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</u>	*	*
19	D 08.03.01.12	Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm	m	<u>227,00</u>
	plan sytuacyjny przekroje normalne	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem - w ciągu projektowanych chodników oraz zakończenie zjazdów	m	227,00