

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Budowa chodnika przy ul. Zielonej w Kunowie

Lp	Podstawa	Wyszczególnienie i lokalizacja robót	Jednostka		Cena jednostkowa [zł]	Wartość pozycji [zł]
			Nazwa	Ilość robót		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D 01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
	<b>D 01.01.01</b> <b>45233000-9</b>	<b><u>ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u></b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania</b>	*	*	*	*
1	D 01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym.	km	<b>0,18</b>		
	<b>D 01.02.02</b> <b>45112000-5</b>	<b><u>ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU).</u></b> <b>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe</b>	*	*	*	*
2	D 01.02.02.14	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 16-25 cm	*	*	*	*
	obmiar własny	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 20 cm z wywozem na odkład na odległość 10 km - trasa zasadnicza	m <sup>3</sup>	<b>57,40</b>		
		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 20 cm do późniejszego wykorzystania - trasa zasadnicza	m <sup>3</sup>	<b>13,40</b>		
	<b>D 01.02.04</b> <b>45111000-8</b>	<b><u>ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW</u></b> <b>CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę</b>	*	*	*	*
3	D 01.02.04.12	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 20 cm - z wywozem	m <sup>2</sup>	<b>74,00</b>		
4	D 01.02.04.21	Rozebranie nawierzchni z tłucznia - z wywozem	m <sup>2</sup>	<b>30,00</b>		
5	D 01.02.04.24	Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej - z wywozem	m <sup>2</sup>	<b>74,00</b>		
6	D 01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych z wywozem	m	<b>20,00</b>		
7	D 01.02.04.44	Rozebranie obrzeży betonowych z wywozem	m	<b>15,00</b>		
	<b>D 02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	*	*	*	*
	<b>D 02.01.01</b> <b>45112000-5</b>	<b><u>WYKONANIE WYKOPÓW</u></b> <b>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</b>	*	*	*	*
8	D.02.01.01.13	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-IV z transportem urobku na odkład na odległość do 10 km	m <sup>3</sup>	<b>6,50</b>		
	<b>D 02.03.01</b> <b>45112000-5</b>	<b><u>WYKONANIE NASYPÓW.</u></b> <b>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</b>	*	*	*	*
9	D 02.03.01.14	Wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-IV z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość do 10 km	m <sup>3</sup>	<b>54,87</b>		
	<b>D 03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	*	*	*	*
	<b>D 03.02.01b</b> <b>45231000-5</b>	<b><u>KANALIZACJA DESZCZOWA.</u></b> <b>CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.</b>	*	*	*	*
10	D 03.02.01.72	Regulacja pionowa studni rewizyjnych	szt.	<b>4</b>		
11	D 03.02.01.73	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	<b>4</b>		
	<b>D 04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*	*	*
	<b>D 04.01.01</b> <b>45233000-9</b>	<b><u>KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA.</u></b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
12	D 04.01.01.24	Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-III głębokość koryta do 11 - 20 cm	*	*	*	*
	plan sytuacyjny przekroje normalne	Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV głębokość koryta 11 cm - chodniki	m <sup>2</sup>	<b>223,00</b>		
13	D 04.01.01.25	Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-III głębokość koryta do 31 -40 cm	*	*	*	*
	plan sytuacyjny przekroje normalne	Wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV głębokość koryta 31 cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	<b>115,00</b>		

	D 04.04.02 45233000-9	<b>PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
14	D 04.04.02.12	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm grubości warstwy 20 cm	m <sup>2</sup>	<b>115,00</b>		
	D 05.00.00	<b>NAWIERZCHNIA</b>	*	*	*	*
	D 05.03.23 45233000-9	<b>NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
15	D 05.03.23.12	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	<b>115,00</b>		
	plan sytuacyjny przekroje normalne	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (koloru czerwonego) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3 cm – zjazdu z kostki	m <sup>2</sup>	115,00	*	*
	06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*	*	*
	D 06.01.01 45112000-5	<b>UMOCNIENIE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW.</b> <b>CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.</b>	*	*	*	*
16	D 06.01.01.22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 6-15 cm	*	*	*	*
	przekroje poprzeczne	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm z gruntu wcześniej spryzmowanego	m <sup>2</sup>	<b>134,00</b>		
	D 08.00.00	<b>ELEMENTY ULIC</b>	*	*	*	*
	D 08.01.01 45233000-9	<b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
17	D 08.01.01.11	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej	m	<b>177,64</b>		
	plan sytuacyjny	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm (h=12 cm)	m	131,64	*	*
		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm (h=2cm)	m	46	*	*
	D 08.02.02 45233000-9	<b>CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
18	D 08.02.02.12	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej	*	*	*	*
	plan sytuacyjny przekroje normalne	Wykonanie nawierzchni chodników z brukowej kostki betonowej fazowanej grubości 6 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem wzdłuż trasy zasadniczej	m <sup>2</sup>	<b>223,00</b>		
	D 08.03.01 45233000-9	<b>BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE.</b> <b>CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.</b>	*	*	*	*
19	D 08.03.01.12	Ustawianie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm	m	<b>227,00</b>		
	plan sytuacyjny przekroje normalne	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm i ławie betonowej z oporem - w ciągu projektowanych chodników oraz zakończenie zjazdów	m	227,00	*	*
					<b>RAZEM wartość netto:</b>	
					<b>PODATEK VAT 23 %:</b>	
					<b>WARTOŚĆ (brutto):</b>	