

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Remont DW nr 434 Kórnik-Gostyń-Rawicz od km 88+983,50 do km 89+457,20, długości 473,70, w ciągu ul. Wrocławskiej w m. Gostyń- w zakresie budowy chodnika na działce nr ewidencyjny 2213/2

Obiekt : ETAP 1 robót - od km 88+983,50 do km 89+210,50, długości 227,00

Remont DW nr 434 Kórnik-Gostyń-Rawicz, w ciągu ul. Wrocławskiej w m. Gostyń, w zakresie budowy chodnika- ETAP 1 robót - od km 88+983,50 do km 89+210,50, długości 227,00

Inwestor : Gmina Gostyń

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

Opracował : .....

Data : .....

Inwestor :

Wykonawca :

**Remont DW nr 434 Kórnik-Gostyń-Rawicz, w ciągu ul. Wrocławskiej w m. Gostyń, w zakresie budowy chodnika - ETAP 1 robót - od km 88+983,50 do km 89+210,50, długości 227,00**

Budowa : Remont DW nr 434 Kórnik-Gostyń-Rawicz od km 88+983,50 do km 89+457,20, długości 473,70, w ciągu ul. Wrocławskiej w m. Gostyń - w zakresie budowy chodnika na działce nr ewidencyjny 2213/2

Obiekt : ETAP 1 robót - od km 88+983,50 do km 89+210,50, długości 227,00

**TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH**

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	.....
2	Krawężniki	.....
3	Podbudowa	.....
4	Nawierzchnia	.....
5	Roboty inne	.....
6	Roboty dodatkowe	.....
<b>Razem :</b>		.....
		<b>Wartość kosztorysowa robót : .....</b>

Inwestor :

Wykonawca :

**Remont DW nr 434 Kórnik-Gostyń-Rawicz, w ciągu ul. Wrocławskiej w m. Gostyń, w zakresie budowy chodnika - ETAP 1 robót - od km 88+983,50 do km 89+210,50, długości 227,00**

Budowa : Remont DW nr 434 Kórnik-Gostyń-Rawicz od km 88+983,50 do km 89+457,20, długości 473,70, w ciągu ul. Wrocławskiej w m. Gostyń - w zakresie budowy chodnika na działce nr ewidencyjny 2213/2

Obiekt : ETAP 1 robót - od km 88+983,50 do km 89+210,50, długości 227,00

**PRZEDMIAR INWESTORSKI**

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

**1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe**

1	Pozycja <b>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym</b>	0,227 km			
2	Pozycja <b>Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm</b>	151,375 m2			
3	Pozycja <b>Rozebranie nawierzchni grub. 10 cm z betonu</b>	9,000 m2			
4	Pozycja <b>Rozebranie krawężników betonowych typu ulicznego o wymiarach 20x30cm</b>	31,000 m			
5	Pozycja <b>Rozebranie krawężników betonowych typu ulicznego o wymiarach 15x30cm</b>	24,000 m			
6	Pozycja <b>Rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości 6 cm</b>	60,700 m2			
7	Pozycja <b>Rozebranie podbudowy grubości 20 cm z tłucznia</b>	60,700 m2			
8	Pozycja <b>Wywiezienie transportem samochodowym na odległość do 1 km materiałów porozbiórkowych</b>	65,835 t			
9	Pozycja <b>Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 40 cm, z karczowaniem</b>	8,000 szt			
10	Pozycja <b>Odwiezienie drzewa na odl. do 3 km</b>	3,014 m3			
11	Pozycja <b>Odwiezienia gałęzi na odległość do 3 km</b>	16,000 mp			
12	Pozycja <b>Zdjęcie darniny grub. 10 cm</b>	486,000 m2			
13	Pozycja <b>Odwiezienie darniny na odległość do 5 km</b>	48,600 m3			

**2 Krawężniki**

14	Pozycja <b>Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 35cm - grunt kat.III-IV</b>	45,000 m			
15	Pozycja <b>Ławy betonowe z oporem z betonu C12/15</b>	3,375 m3			
16	Pozycja <b>Krawężniki betonowe najazdowe, o wymiarach: 20x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej</b>	33,000 m			
17	Pozycja <b>Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej</b>	12,000 m			

## Remont DW nr 434 Kórnik-Gostyń-Rawicz, w ciągu ul. Wrocławskiej w m. Gostyń, w zakresie budowy chodnika - ETAP 1 robót - od km 88+983,50 do km 89+210,50, długości 227,00

## 3. Podbudowa

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

**3 Podbudowa**

18	Pozycja Wykonanie koryta, w gruncie kat.III, przy głębokości koryta 20 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym	253,000 m2			
19	Pozycja Wykonanie koryta, w gruncie kat.III, przy głębokości koryta 25 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym	211,600 m2			
20	Pozycja Wykonanie rowka szerokości 20cm, w gruncie kat.III, pod ławę betonową pod obrzeże.	434,200 m			
21	Pozycja Wykonanie koryta, w gruncie kat.III, przy głębokości koryta 10 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym	71,300 m2			
22	Pozycja Ławy betonowe z oporem z betonu C12/15, pod obrzeże betonowe o wym. 8x25cm	1,914 m3			
23	Pozycja Ławy betonowe z oporem z betonu C12/15, pod obrzeże betonowe o wym. 6x20cm	11,662 m3			
24	Pozycja Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o Rm=5,0MPa, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	253,000 m2			
25	Pozycja Wykonanie warstwy odcinającej z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o Rm=2,5 MPa, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm	257,900 m2			
26	Pozycja Wykonanie podbudowy grubości 15 cm na wjazdach z betonu C7/9 wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą	257,900 m2			
27	Pozycja Odwiezenie gruntu kat.III z koryta na odległość 5km	39,430 m3			

**4 Nawierzchnia**

28	Pozycja Ułożenie obrzeża betonowego o wymiarach 8x25 cm (na wjazdach)	58,000 m			
29	Pozycja Ułożenie obrzeża betonowego o wymiarach 6x20 cm	376,200 m			
30	Pozycja Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm	252,250 m2			
31	Pozycja Ułożenie nawierzchni na wjazdach z kostki betonowej grafitowej grubości 8 cm, na podsypce cem.-piasek grubości 5 cm	257,900 m2			

**5 Roboty inne**

32	Pozycja Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	376,686 m2			
33	Pozycja Obsianie trawą z warstwą humusu grubości 5 cm	376,686 m2			

**Remont DW nr 434 Kórnik-Gostyń-Rawicz, w ciągu ul. Wrocławskiej w m. Gostyń, w zakresie budowy chodnika - ETAP 1 robót - od km 88+983,50 do km 89+210,50, długości 227,00**

5. Roboty inne

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

34	Pozycja <b>Regulacja pionowa: studzienek telekomunikacyjnych</b>	5,000 szt		.....	.....
35	Pozycja <b>Przebudowa studni rewizyjnej średn. 100 cm, z włazem żeliwnym</b>	1,000 szt		.....	.....

**6 Roboty dodatkowe**

36	Pozycja <b>Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej</b>	62,240 m2		.....	.....
37	Pozycja <b>Wykonanie koryta, w gruncie kat.III, przy głębokości koryta 10 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym</b>	62,240 m2		.....	.....
38	Pozycja <b>Wykonanie podbudowy grubości 15 cm z betonu C7/9 wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą</b>	62,240 m2		.....	.....
39	Pozycja <b>Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm, na podsypce cem.-piasek grubości 5 cm (kostka z rozbiórki)</b>	62,240 m2		.....	.....
<b>Wartość kosztorysowa robót</b>					