

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Budowa chodnika od ul. Helsztyńskiego do Placu K. Marcinkowskiego w m. Gostyń

Obiekt : .

Budowa chodnika od ul. Helsztyńskiego do Placu K. Marcinkowskiego w m. Gostyń

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM : zł

Słownie :

Podstawa wyceny :

Poziom cen :

Opracowanie : Data : / /

Sprawdził : Data : / /

Budowa : Budowa chodnika od ul. Helsztyńskiego do Placu K. Marcinkowskiego w m. Gostyń
Obiekt : .

Budowa chodnika od ul. Helsztyńskiego do Placu K. Marcinkowskiego w m. Gostyń

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [zł]
STAN		
a	ELEMENT : Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
b	ELEMENT : Chodniki
c	ELEMENT : Roboty inne
Razem :	
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :	

Budowa : Budowa chodnika od ul. Helsztyńskiego do Placu K. Marcinkowskiego w m. Gostyń

Obiekt : .

Budowa chodnika od ul. Helsztyńskiego do Placu K. Marcinkowskiego w m. Gostyń

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

a. ELEMENT : Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1. Pozycja	0,119 km		
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym					

b. ELEMENT : Chodniki

2. Pozycja	141,538 m2		
Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane ręcznie, z zagęszczeniem walcem wibracyjnym, przy głębokości koryta 10 cm i gruncie kat.III-IV					

3. Pozycja	59,000 m		
Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem i wymiarach obrzeża 30x8 cm					

4. Pozycja	1,947 m3		
Ławy betonowe z oporem					

5. Pozycja	61,000 m		
Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem i wymiarach obrzeża 20x6 cm					

6. Pozycja	141,538 m2		
Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki szarej 6 cm					

7. Pozycja	43,100 m2		
Koryta na wjazdach, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta do 25 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym					

8. Pozycja	0,431 100 m2		
Podbudowy betonowe wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm					

9. Pozycja	43,100 m2		
Nawierzchnia na wjazdach z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki szarej 8 cm					

10. Pozycja	80,000 m2		
Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. I-III					

11. Pozycja	24,929 m3		
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. III-IV/ Odwiezienie gruntu z koryta					

12. Pozycja	99,715 m3		
Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowyladowczymi: 5-10 t					

c. ELEMENT : Roboty inne

13. Pozycja	1,000 szt		
Regulacja pionowa: włazów kanałowych					

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT

.....