

OZNACZENIE MATERIAŁÓW SCHAMATU TECHNOLOGICZNEGO KOTŁOWNI

L.p.	Nazwa Urządzenia	Ilość	Producent
1	Gazowy kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny wiszący producenta IMMERGAS VICTRIX PRO 80 1l	1	IMMERGAS
2	Podgrzewacz pojemnościowy ciepłej wody użytkowej SGW(S) Tower 500 prod. GALMET o pojemności 500 dm ³	1	GALMET
3	Czujnik temperatury zewnętrznej	1	IMMERGAS
4	Moduł do sterowania dwóch obiegów grzewczych z/bez zaworu mieszającego, dostarczany z 1 zestawem czujnika zasilania.	1	IMMERGAS
5	Czujnik temperatury c.w.u.	1	IMMERGAS
6	Moduł alarmowy MD 2.2	1	GAZEX
7	Automatyczny odpowietrznik do instalacji c.o., typu Hy-Vent, z zaworem stopowym DN15	10	TACO
8	Separator powietrza DN 50	2	Reflex
9	Filtroodmulnik magnetyczny FOM bis DN50	1	Termen
10	Zestaw neutralizujący	1	IMMERGAS
11	Sprzęgło hydrauliczne	1	IMMERGAS
12	Pompa obiegowa instalacji C.O.– ogrzewanie grzejnikowe	1	Grundfos
13	Pompa ładująca zasobnik c.w.u. – cele socjalne	1	Grundfos
14	Pompa cyrkulacyjna	1	Grundfos
15	Sygnalizator akustyczny S-3	1	GAZEX
16	Sygnalizator optyczny LD-1	1	GAZEX
17	Zawór mieszający trójdrogowy typu DR32 GMLA z przełotem prostym, DN32 $k_{vs}= 16,0 \text{ m}^3/\text{h}$ z połączeniem gwintowym z siłownikiem mieszacza VMM20	1	Honeywell-Centra
18	Naczynie wzbiorcze c.o. zamknięte zamknięte typu REFLEX NG 80 o pojemności nominalnej 80 dm ³	1	Reflex
19	Detektor Gazu DEX	1	GAZEX
20	Naczynie wzbiorcze c.w.u. zamknięte typ REFIX DD25 o pojemności 25 litrów prod. REFLEX – ciśnienie dopuszczalne 10 bar	1	Reflex
21	Zawór kulowy, gwintowy typ R250D DN40 DN32 DN25	3 6 4	OPAL GIACOMINI
22	Zawór kulowy, gwintowy typ R250D DN50	11	OPAL GIACOMINI
23	Zawór bezpieczeństwa typu SYR DN 1" o średnicy gniazda $d_o = 20\text{mm}$ i średnicy przełotu 1 " Zawór bezpieczeństwa typu SYR DN 3/4" o średnicy gniazda $d_o = 14\text{mm}$ i średnicy przełotu 3/4 "	1 1	SYR

24	Filtr siatkowy FS-1:	1	MERA
25	DN40	1	POLNA
28	DN32		
28	Zawór kulowy spustowy z końcówką do węża	9	Oventrop
29	Rozdzielacz stalowy	2	wykonanie warsztatowe
30	Zawór zwrotny typ 601, PN10, SOCLA	4	DANFOSS-SOCLA
31	Zawór regulacyjny Hydrocontrol VTR	1	OVENTROP
32	Zawór regulacyjny Hydrocontrol VTR	2	OVENTROP
33	Kompensator drgań	4	DANFOSS
34	Szybkozłączka SU 1"	1	Reflex

Instalacja uzdatniania wody

L.p.	Nazwa Urządzenia	Ilość	Producent
S.1.	Filtr półautomatyczny VFF06/20	1	Torstech
S.2.	Stacja uzdatniania wody typ EuroTRX 30	1	Torstech
S.3.	Zawór kulowy, gwintowany DN20	3	EFAR
S.4.	Zawór zwrotny antyskażeniowy	1	DANFOSS
S.5.	Wodomierz JS 90 Q=1,0m ³ /h	1	PoWoGaz
S.6.	Zawór kulowy z końcówką do węża dn 20	1	OPAL GIACOMINI