

Legenda:

- proj. krawężnik 15*30cm
- proj. krawężnik najazdowy 15*22cm,
- proj. obrzeże betonowe 8*30cm,
- proj. ścięk z kostki betonowej o szerokości 20cm,
- proj. Kanalizacja Deszczowa ⌀315mm,
- proj. Kanalizacja Deszczowa ⌀250mm,
- proj. nawierzchnia ciągu jezdnego z kostki betonowej,
- proj. nawierzchnia ciągu jezdnego z betonu asfaltowego,
- proj. nawierzchnia ciągu pieszego,
- proj. nawierzchnia zjazdów,
- proj. nawierzchnia miejsc postojowych,
- proj. tereny zielone.

1 ● – lokalizacja otworu geotechnicznego do głębokości 2,0m p.p.t

A ● – lokalizacja otworu geologiczno–inżynieryjnego do głębokości 3,0m p.p.t

● 1 DPL – lokalizacja sondowania dynamicznego sondą DPL do głębokości 1,0m

I —● I – linia i numer przekroju geologiczno–inżynierskiego

Obiekt:	*Budowa ulicy Henryka Sienkiewicza w m. Gostyń*		
Inwestor:	*Gmina Gostyń; 63-800 Gostyn, ul. Rynek 2*		
Biuro projektowe:	*Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa; 64-100 Leszno ul. Towarowa 1*		
Rysunek	Mapa dokumentacyjna z lokalizacją miejsc wierceń i sondowań		
Stanowisko	imię i nazwisko	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Andrzej Stube	MS VII-1300	
Asystent	mgr inż. Piotr Mańkowski	-	

Stadium:	Data:	Format rysunku	SKALA:	Załącznik nr:
DGI	30.06.2019	297 / 1300	1 : 500	1.7