



UWAGA.  
Balustradę należy dopasować do istniejącej. Wymiary należy sprawdzić na budowie.  
Minimalna wysokość balustrady, mierzona od wierzchu poręczy powinna wynosić 1,10 m a maksymalny prześwit pomiędzy elementami wypełnienia balustrady 0,12 m.

AB PROJEKT ALICJA BIEGANEK			
ul. Zielona 22, 63–810 Borek Wlkp. tel. 65–571 58 63			
O B I E K T A D R E S	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytk. części budynku szkoły na przedszkole. Dz. nr 2021/11 w Gostyniu		
I N W E S T O R A D R E S	Gmina Gostyń Rynek 2, 63–800 Gostyń		
T Y T U Ł R Y S U N K U	BALUSTRADA WEWNĘTRZNA		
ARCHITEKTURA	DANUTA GROSS upr. bud. w specj. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr 62/DSOKK/2017		SKAŁA
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCA	JOANNA WŁODARZ JAKUBOWSKA upr. bud. w specj. architektonicznej do projektowania bez ograniczeń nr WF–OIA/OKK/UpB/59/2008		DATA 11.2019
			NR RYS. 17/A