



**Inwestor: Gmina Gostyń**  
**Rynek 2**  
**63-800 Gostyń**

Egzemplarz nr. ....

# PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

<b>Obiekt</b>	<b><u>PRZEBUDOWA RYNKU W GOSTYNIU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ</u></b>
<b>Adres</b>	<b>GMINA GOSTYŃ, DZIAŁKA NR: 1330 OBRĘB GOSTYŃ</b>
<b>Branża</b>	<b>DROGOWA</b>

<b>Projektowali</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Podpis</b>	<b>Data</b>
<b>Projektant</b>			XII 2011

PPUH VITARO	
97-500 RADOMSKO	tel. (044) 682 21 57, tel. kom. 0 604 823 027


## **PROJEKT ZAWIERA**

- a) Uzgodnienia
- b) Szkic orientacyjny
- c) Opis techniczny
- d) Rysunek nr 1 – stała organizacja ruchu

PPUH VITARO	
97-500 RADOMSKO	tel. (044) 682 21 57, tel. kom. 0 604 823 027

## **SZKIC ORIENTACYJNY**

*skala ~1:5 000*



PPUH VITARO	
97-500 RADOMSKO	tel. (044) 682 21 57, tel. kom. 0 604 823 027

**STAŁA ORGANIZACJA ROBÓT DLA ZADANIA:**

**PRZEBUDOWA RYNKU W GOSTYNIU  
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ**

**Inwestor:** Gmina Gostyń  
Rynek 2  
63-800 Gostyń

**Adres inwestycji:** działki nr 1330, obręb Gostyń  
Gmina Gostyń

**Podstawa opracowania:**

- 1) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2005 Nr 108 poz. 908 - z późniejszymi zmianami)
- 2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2004 Nr 204 poz. 2086 - z późniejszymi zmianami)
- 3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 247 poz.2429)
- 4) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz. U. 2003 NR 220 poz.2181)
- 5) Własnych oględzin miejsca

**Stan istniejący:**

Inwestycja polegać będzie na przebudowie centrum Rynku w Gostyniu, nadaniu miejscu funkcji reprezentacyjnej oraz estetycznej. W stanie istniejącym na terenie rynku znajduje się plac z drogami z jezdni z betonu asfaltowego wraz z miejscami postojowymi. Zakłada się likwidację jezdni z betonu asfaltowego wraz z istniejącym oznakowaniem poziomym oraz odpowiednio część oznakowania pionowego, docelowo zakłada się ograniczenie ruchu kołowego w rejonie samego rynku. Układ elementów do likwidacji przedstawiono na rysunku nr 1.

**Stan projektowany:**

Układ docelowy po przebudowie nawierzchni placu Rynku został oznaczony na rysunku nr OS2. Nawierzchnie placu zostaną wykonane wyłącznie z materiału kamiennego: kostka, płyty. Głównym zadaniem inwestycji jest zlikwidowanie komunikacji mechanicznej pojazdów z placu rynku wraz z miejscami parkingowymi. Pozostawia się możliwość wjazdu dla pojazdów

PPUH VITARO	
97-500 RADOMSKO	tel. (044) 682 21 57, tel. kom. 0 604 823 027

uprzywilejowanych, zaopatrzenia z czasowym postojem oraz dla dojazdu do prywatnych posesji znajdujących się w tej lokalizacji.

W celu skutecznego ograniczenia ruchu kołowego w rejonie samego rynku zakłada się dodatkowo zmianę organizacji ruchu na włączeniu ulicy Kaczej w ulicę Olejniczaka, umożliwiając dojazd pojazdom do ulicy Łaziennej (docelowo ruchu dwukierunkowy) z drogi krajowej nr 12 tj. ulicy Olejniczaka poprzez odcinek ulicy Kaczej.

Ulica Olejniczka jest drogą krajową nr 12 pozostałe ulice są drogami gminnymi.

**Projektuje się następujące elementy nowego oznakowania:**

- strzałki kierunkowe P-8d – 2 szt.
- przestawienie znaków B-2 – 2 szt.
- przestawienie znaku B-36 – 1 szt.
- znak B-1 z tabliczką T-0 – 1 szt. ( na tabliczce napis: Nie dotyczy pojazdów zaopatrzenia placówek handlowych w godz. od 17-10 oraz dojazdu na teren własnej posesji)
- znak C-2 – 1 szt.
- znak C-4 pod znakiem istn. A-7 – 1 szt.
- tabliczka T-6a pod istniejącym znakiem D-1 ( zmiana na tabliczce kierunków ruchu)
- znak B-36 + D-3 + B-1 + T-0 – 1 szt. ( na tabliczce napis: Nie dotyczy pojazdów zaopatrzenia placówek handlowych w godz. od 17 - 10 oraz dojazdu na teren własnej posesji)
- znak B-36 + D-4b – 1 szt.
- znak B-35 z tabliczką T-0 – 1 szt. ( na tabliczce napis: Nie dotyczy od 18 do 8)
- znak F-15 – 2 szt.
- tablica U-3b – 1 szt.
- linia P-4 dł. 20mb
- linia P-13 dł. 3,5 mb
- linie P-21a pow. 4,7 m<sup>2</sup>
- linia P-7b dł. 9,7 mb

**Dane końcowe:**

- *Należy zastosować znaki pionowe średnie.*
- *Dla zapewnienia odpowiedniej widoczności znaków pionowych do ich wykonania należy zastosować folię odblaskową min. II generacji.*
- *Odległość zamontowanego znaku pionowego od krawędzi jezdni musi wynosić 0,5 – 2,0 mb*

PPUH VITARO	
97-500 RADOMSKO	tel. (044) 682 21 57, tel. kom. 0 604 823 027

- *Wysokość umieszczenia znaku pionowego od nawierzchni chodnika, pobocza musi wynosić min. 2,2 mb*
- *Dla zapewnienia odpowiedniej widoczności znaków poziomych do ich wykonania należy zastosować atestowane materiały o następujących parametrach:*
- *współczynnik luminacji  $\beta$  (widoczność w dzień) 0,3*
- *powierzchniowy współczynnik odbłasku [mcd/m<sup>2</sup>/x] (widzialność w nocy) 100*
- *wskaźnik szorstkości [SRT] 45*
- *trwałość (wg skali LC PC) 6*

**Planowany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu to: listopad 2012**





PRACOWNIA PROJEKTOWA	
VITARO	
Inwestor:	Gmina Goszyl
Obiekt:	Rynek 2, 63-500 Goszyl
Adres:	Przebudowa Rynku w Goszylu wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Nazwa rysunku:	451KA nr 1330, Odręb Goszyl Gmina Goszyl
Przebieg:	Stan docelowy
Sprawdził:	Podpis:
Wykonał:	Skala: 1:500
OS 2	Strona: 01/2

