

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.02.04.40.

ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI Z PŁYT BETONOWYCH

1.WSTĘP.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są roboty wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ROZBIÓRKĄ PŁYT BETONOWYCH

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót :

Budowa chodnika z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych na ul. Tuwima w m. Gostyń – etap II

1.3.Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą przygotowania frontu robót, dla wykonania robót ziemnych. Rozbiórce podlega nawierzchnia z płyt betonowych o powierzchni: **139,98 m²**

Zmiana zakresu może być wprowadzona przez Inżyniera i wynikać będzie z faktów ustalonych w czasie rozbiórki.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D.00.00.00.00. " Wymagania ogólne "

2. MATERIAŁY.

- 2.1. Materiały pomocnicze - usprawniające wykonanie robót. Materiał rozbiórkowy traktuje się jako materiał będący własnością inwestora.

3. SPRZĘT.

- 3.1. Przewiduje się ręczną rozbiórkę z użyciem sprzętu mechanicznego, łącznie z załadunkiem mechanicznym na środek transportu.

4. TRANSPORT.

- 4.1. Dowolny środek transportu, ze wskazaniem na jednostki samowyladowcze przy wywozie płyt. Elementy z rozbiórki należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT.

- 5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych.

- 5.2. Zakres wykonywanych robót.
Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych i załadunek na środki transportowe następnie wywóz na miejsce wskazane przez inwestora. Płyty betonowe nie uszkodzone są własnością Inwestora.

- 5.2.3. Ręczne uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Sprawdzenie, na zasadzie obmiaru w terenie, ilości rozebranych i prawidłowości demontażu płyt betonowych.

7. OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiaru są metry kwadratowe rozebranej nawierzchni z płyt betonowych.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Odbiór robót według zasad określonych w SST D.00.00.00.00. p.8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

- 9.1. Warunki ogólne płatności podano w SST D.00.00.00.00.
9.2. Warunki szczegółowe płatności. Płaci się za ustalone obmiarem ilości metrów kwadratowych rozebranych płyt betonowych.
9.3. Cena jednostkowa poza rozbiórką obejmuje odwóz płyt i oczyszczenie miejsca rozbiórki.
9.4. Szczegółowe zakresy robót wchodzące w zakres płatności:
- Rozbiórka płyt betonowych drogowych
- Oczyszczenie terenu po rozbiórce
- Odwóz materiałów z rozbiórki

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

KNR nr 2-31 " Nawierzchnie na drogach i ulicach " MGPIB - Warszawa 1991r.