

----- współrzędne punktów głównych trasy -----				
Projekt : Budowa ul. Górnej w Gostyniu -----				
ZAŁOM	TYP	WSPÓŁRZĘDNE:	X(N)	Y(E)
P			430,170	257,600
w1	Łuk kołowy		442,650	258,330
		PŁK	433,304	257,783
		SŁK	442,649	258,038
		KŁK	451,992	257,710
w2	Łuk kołowy		535,510	252,170
		PŁK	509,742	253,879
		SŁK	535,407	253,827
		KŁK	560,867	257,062
w3	Łuk kołowy		599,110	264,440
		PŁK	588,547	262,402
		SŁK	599,149	264,154
		KŁK	609,831	265,333
w4	Łuk kołowy		725,400	274,960
		PŁK	700,484	272,884
		SŁK	725,336	273,405
		KŁK	750,061	270,838
w5	Łuk kołowy		799,820	262,520
		PŁK	793,489	263,578
		SŁK	799,773	262,320
		KŁK	805,963	260,661
w6	Łuk kołowy		868,000	241,890
		PŁK	851,055	247,017
		SŁK	868,160	242,656
		KŁK	885,582	239,819
w7	Łuk kołowy		944,920	232,830
		PŁK	933,312	234,197
		SŁK	944,860	232,494
		KŁK	956,289	230,120
k			1012,340	216,760

 Elementy trasy

Projekt : Budowa ul. Górnej w Gostyniu

ELEMENT	OD	DO			
Prosta	0,00	3,14	L=3,14m		
Łuk kołowy	3,14	21,84	R=150,00m	T=9,36m	B=0,29m
			L=18,70m	g=0,1247rd	g=7,9365g
Prosta	21,84	79,72	L=57,88m		
Łuk kołowy	79,72	131,08	R=200,00m	T=25,82m	B=1,66m
			L=51,36m	g=0,2568rd	g=16,3498g
Prosta	131,08	159,27	L=28,19m		
Łuk kołowy	159,27	180,77	R=200,00m	T=10,76m	B=0,29m
			L=21,49m	g=0,1075rd	g=6,8420g
Prosta	180,77	271,73	L=90,97m		
Łuk kołowy	271,73	321,48	R=200,00m	T=25,00m	B=1,56m
			L=49,75m	g=0,2487rd	g=15,8351g
Prosta	321,48	365,51	L=44,03m		
Łuk kołowy	365,51	378,33	R=100,00m	T=6,42m	B=0,21m
			L=12,82m	g=0,1282rd	g=8,1612g
Prosta	378,33	425,44	L=47,11m		
Łuk kołowy	425,44	460,76	R=200,00m	T=17,70m	B=0,78m
			L=35,32m	g=0,1766rd	g=11,2414g
Prosta	460,76	508,82	L=48,06m		
Łuk kołowy	508,82	532,17	R=200,00m	T=11,69m	B=0,34m
			L=23,35m	g=0,1167rd	g=7,4323g
Prosta	532,17	589,79	L=57,62m		

ELEMENTY NIWELETY						
Projekt : Budowa ul. Górnej w Gostyniu						
ELEMENT	OD	DO	SPADEK [%]	L/T [m]	R [m]	B [m]
prosta	0,00	32,68	1,193	32,68		
prosta	32,68	59,42	0,374	26,74		
prosta	59,42	73,66	0,536	14,24		
łuk wypukły	73,66	119,78		23,06	3000,00	0,09 max. pik. 89,747 rzed. 117,719
prosta	119,78	134,68	-1,001	14,90		
prosta	134,68	145,70	-0,527	11,02		
łuk wklęsły	145,70	169,16		11,73	1000,00	0,07 min. pik. 150,972 rzed. 117,348
prosta	169,16	195,55	1,819	26,39		
łuk wypukły	195,55	223,75		14,10	2500,00	0,04
prosta	223,75	238,59	0,691	14,84		
prosta	238,59	345,24	0,891	106,65		
prosta	345,24	386,90	0,367	41,66		
łuk wypukły	386,90	428,75		20,93	1400,00	0,16 max. pik. 392,043 rzed. 119,563
prosta	428,75	451,91	-2,623	23,16		
łuk wklęsły	451,91	488,03		18,06	1000,00	0,16 min. pik. 478,134 rzed. 118,130
prosta	488,03	518,46	0,990	30,43		
prosta	518,46	539,47	0,354	21,01		
łuk wypukły	539,47	565,29		12,91	2000,00	0,04 max. pik. 546,550 rzed. 118,567
prosta	565,29	589,74	-0,937	24,45		