

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Przebudowa odcinka ulicy Brzoskwiniowej m. Gostyń

Obiekt : odcinek ulicy Brzoskwiniowej m. Gostyń od km 0+000 do km 0+141

Przebudowa odcinka ulicy Brzoskwiniowej od km 0+000 do km 0+141 w m. Gostyń

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

## Przebudowa odcinka ulicy Brzoskwiniowej od km 0+000 do km 0+141 w m. Gostyń

Budowa : Przebudowa odcinka ulicy Brzoskwiniowej m. Gostyń

Obiekt : odcinek ulicy Brzoskwiniowej m. Gostyń od km 0+000 do km 0+141

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [ zł ]
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	.....
2	Roboty ziemne	.....
3	Krawężniki	.....
4	Podbudowa	.....
5	Nawierzchnia	.....
6	Zjazdy	.....
7	Odwodnienie	.....
Razem :		.....
Wartość kosztorysowa robót :		.....

## Przebudowa odcinka ulicy Brzoskwiniowej od km 0+000 do km 0+141 w m. Gostyń

Budowa : Przebudowa odcinka ulicy Brzoskwiniowej m. Gostyń

Obiekt : odcinek ulicy Brzoskwiniowej m. Gostyń od km 0+000 do km 0+141

## PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

## 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

1	Pozycja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym	0,141 km			
2	Pozycja Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych	436,500 m2			
3	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej	13,500 m			
4	Pozycja Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych	6,000 m2			
5	Pozycja Wywiezienie transportem samochodowym na odległość do 1 km materiałów porozbiórkowych: gruzu	147,375 t			
6	Pozycja Dodatek za wywiezienie transportem samochodowym (ciągnikiem z przyczepą) na dalsze 0,5 ponad 1 km materiałów porozbiórkowych: gruzu	147,375 t			
7	Pozycja Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 30 cm. Załadowanie na taczki, odwiezienie i wyładowanie przy granicy robót. Warstwa ziemi urodzajnej - z darnią	127,290 m2			

## 2 Roboty ziemne

8	Pozycja Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi gąsienicowymi o pojemności łyżki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi do 5 t na odległość do 1 km, w gruncie kategorii: III - IV (odwóz gruntu na odkład)	56,851 m3			
9	Pozycja Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych gruntu kat.I-IV, samochodami samowyładowawczymi: do 5 t	56,851 m3			
10	Pozycja Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi gąsienicowymi o pojemności łyżki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi do 5 t na odległość do 1 km, w gruncie kategorii: III - IV	41,250 m3			
11	Pozycja Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3 m, w gruncie kategorii III-IV, wykonywane na odkład koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki: 0,60 m3	38,330 m3			
12	Pozycja Formowanie nasypów spycharkami 55 kW, z zagęszczeniem warstwami, z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. III -IV	79,580 m3			
13	Pozycja Ręczne plantowanie poboczy	338,300 m2			

## 3 Krawężniki

14	Pozycja Koryta na poszerzeniach jezdni i chodników o szerokości do 2,5 m, z zagęszczeniem walcem wibracyjnym, przy głębokości koryta 10 cm i gruncie kat.II-IV	282,000 m2			
----	---	------------	--	--	--

## Przebudowa odcinka ulicy Brzoskwiniowej od km 0+000 do km 0+141 w m. Gostyń

## 3. Krawężniki

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
15	Pozycja Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	16,920 m3		.....	.....
16	Pozycja Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	282,000 m		.....	.....

## 4 Podbudowa

17	Pozycja Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu równiarki, w gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 10 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym	788,293 m2		.....	.....
18	Pozycja Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg na 1 m2, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm z wykorzystaniem mieszarki	788,293 m2		.....	.....
19	Pozycja Podbudowy betonowe wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	802,393 m2		.....	.....
20	Pozycja Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	788,293 m2		.....	.....

## 5 Nawierzchnia

21	Pozycja Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie o grubości : 8 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	802,393 m2		.....	.....
----	---	------------	--	-------	-------

## 6 Zjazdy

22	Pozycja Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem i wymiarach obrzeża 30x8 cm	86,600 m		.....	.....
23	Pozycja Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu spycharki, w gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 25 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym	93,200 m2		.....	.....
24	Pozycja Podbudowy betonowe wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	93,200 m2		.....	.....
25	Pozycja Nawierzchnia na wjazdach z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki kolorow.8 cm	93,200 m2		.....	.....

## 7 Odwodnienie

26	Pozycja Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III	153,157 m3		.....	.....
27	Pozycja Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km transportu ziemi kat. III-IV, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, samochodami samowyładowczymi o ładowności: 5-10 t	153,157 m3		.....	.....
28	Pozycja Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC kielichowych, o średnicy nominalnej: 300 mm	105,000 m		.....	.....

## Przebudowa odcinka ulicy Brzoskwiniowej od km 0+000 do km 0+141 w m. Gostyń

## 7. Odwodnienie

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
29	Pozycja Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1000 mm	4,000 szt		.....	.....
30	Pozycja Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu	6,000 szt		.....	.....
31	Pozycja Przykanaliki z rur kielichowych z PVC, o średnicy nominalnej: 200 mm	18,000 m		.....	.....
32	Pozycja Zasypanie wykopu z zagęszczeniem warstwami gruntem dowiezionym z odl. do km (wymiana gruntu) - grunt kat.III-IV	105,192 m3		.....	.....
33	Pozycja Regulacja pionowa: studni rewizyjnych	3,000 szt		.....	.....
<b>Wartość kosztorysowa robót</b>					