



Kostka betonowa wibroprasowana, szara o grubości 8cm.

Podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 o grubości 3,0cm.

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0 - 31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 15,0cm.

Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem wytworzonego w węźle betoniarńskim o $R_m=2,5$ MPa o grubości 12cm.

Obrzeże betonowe 8x30cm.

ławka betonowa z oporem z betonu B-15 o wymiarach 10x20+10x10cm.

Nazwa zadania					Uwzględnienie przebiegu od ul. Krękiej do ul. J. Tuwima w Gostyniu.				
Nr ew. działek					Obręb Gostyni, dz. nr 304/1, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2.				
Adres obiektu					Przebieg od ul. Krękiej do ul. J. Tuwima w Gostyniu, Gmina Gostyni				
Rysunek					SZCZEGÓŁY PRZEKROJU NORMALNEGO				
Funkcja		Tytuł, imię i nazwisko		Specjalność		Zakres		Rysunek nr	
Projektant		Inż. Zdzisław Olejnik		Konstr. - inż.		Drogi i ulice		Data oprac. 07.2012	
Opracował		Inż. Jakub Pietraszek		Konstr. - inż.		Drogi i mosty		P.W. - P.B	