
Projektowana trasa kablowa:
– kabel sterujący do urządzeń
– kabel teletechniczny do urzą
YAKY 4x50
YKSY 10x1
YKSY 5x1
YKSY 4x1.5
YKSY 10x1.5
rura A110 "AROT"
długości 2,0m
rury A110 "AROT"
długości 2,0+2.0m
Trasa kablowa:
YKSY 4x1.5
Z-XXOTKtdD 4J
YTKGFtLy 10x2x0.8
YKSY 4x1.5
YKSY 10x1.5
Trasa kablowa:
YKSY 4x1.5
Z-XXOTKtdD 4J
YTKGFtLy 10x2x0.8
YAKY 4x50
YKSY 10x1
YKSY 5x1
km 36.947/7,2m
km 37.000/6,1m
km 36.959/6,0m
km 36.953/12,7m
rura A110 "AROT"
długości 2,0m
rura A110 "AROT"
długości 2,0m
1676
41
35.5
370
112
Wk6
eANN
eAZNN
eAZNII
1:9
92.84
92.33
92.25
92.60
93.02
92.82
92.79
92.29
91.97
92.16
92.22
92.14
92.06
92.73
92.67
92.66
92.52
92.58
92.69
92.25
8



rura ochronna SRS-G 110/6,3 "AROT"
długości 6,0m; posadowienie h= -1,50m
od główki szyny do górnej krawędzi rury

Trasa kablowa:
YKSY 4x1.5
Z-XXOTKtdD 4J
YTKGFtLy 10x2x0.8
YKSY 4x1.5
YKSY 10x1.5

srk.
dzeń TVU
km 36.893/5,5m
km 36.839/5,9m
km 36.839,5/2,4m
km 36.733/3,0m
95.58
95.43
95.91
95.44
93.14
92.70
92.80
92.59
91.99
92.61
92.68
93.88
92.78
92.62
92.68
92.64
92.65
92.60
91.38
247
163/4
163/6
1676/42
1676/39
36.9
36.8
1:9
Wk18
Wk10
Wk5
Wk4
29
63
63A
67
67A
27
26
24
.30
Odc.
eANN
eAZ VN
rmp.
9a



Trasa kablowa:
YKSY 4x1.5
Z-XXOTKtdD 4J
YTKGFtLy 10x2x0.8
YKSY 4x1.5
YKSY 10x1.5

rura ochronna SRS-G 110/6,3 "AROT"
długości 6,0m; posadowienie h= -1,50m
od główki szyny do górnej krawędzi rury

rura A110 "AROT"
długości 2,0m

km 36.700/3,1m

km 36.600/3,2m

Basen
96.39
95.86
95.52
94.56
201
202
196
93.72
35.2
35.1
36.7
36.6
163
4
W.w
w150
w200
w200
bet.
bet.
mag.
warsztaty
eANN
eAZNN+TA
T-k
3
1
2
4
6
10
12
23
39
40
50
1:9
1:9
1:9
47
51
52
53
(asfalt)
92.60
92.59
92.51
92.57
92.55
92.50
92.51
92.44
92.48
92.37


Trasa kablowa:
YKSY 4x1.5
Z-XXOTKtdD 4J
YTKGFtLy 10x2x0.8
YKSY 4x1.5
YKSY 10x1.5
rura A110 "AROT"
długości 2,0m
km 36.507/4,6m
km 36.509/3,0m
km 36.436/3,8m
km 36.436,5/7,1m
km 36.392/5,9m
km 36.349/5,7m
Plac skła
eANN
eAZNN+tA
wB50
wB200
1:9
16 76
13
15 76
30
36.5
36.4
34.9
92.5
92.48
92.20
92.60


rura A110 "AROT"
długości 2,0m
rura ochronna SRS-G 110/6,3 "AROT"
długości 6,0m; posadowienie h= −1,50m
od główki szyny do górnej krawędzi rury
Trasa kablowa:
YKSY 4x1.5
Z-XXOTKtdD 4J
YTKGFtLy 10x2x0.8
YKSY 4x1.5
YKSY 10x1.5
km 36.300/4,0m
km 36.287/3,5m/4,9m
km 36.240/2,0m
km 36.240,5/3,0m
km 36.200/6,2m
spedycja towarowa
Odc. drog.
Peron1
Peron2
Peron3
eANN
eAZNN+tA
eANN+tA
j. br.
254
167
173
1676
14
1676
8
1676
36
1676
44
1676
45
1676
32
1676
33
1:6.6
1:9
wB40
wB200
(beton)
92.55
92.18
92.12
92.28
92.22
92.15
92.21
92.13
92.19
92.16
92.11
92.13
92.25
91.97
91.99
91.89
91.99
92.14
92.08
92.06
92.03
92.02
92.15
91.62
91.51
91.50
91.75
91.80
92.16
92.26
91.84
92.59
33.18
809
106
11
13
15
16
17
29
30
31
32
33
34
g
II
III
I
B
N2
k
ch.
dowy


2x rura A110 "AROT"
długości 2,0m
Trasa kablowa:
YKSY 4x1.5
Z-XXOTKtdD 4J
YTKGFtLy 10x2x0.8
YKSY 4x1.5
YKSY 10x1.5
rury A110 "AROT"
długości 2,0m
rura A110 "AROT" długości 2,0m
rura A110 "AROT" długości 1.0m
+ rura DVK-110 długości 3.0m
rura A110 "AROT"
długości 2,0m
Trasa kablowa:
YKSY 4x1.5
Z-XXOTKtdD 4J
YTKGFtLy 10x2x0.8
YKSY 10x1.5
rura A110 "AROT"
długości 2,0m
rura A110 "AROT"
długości 2,0m
km 36.100/11,6m
km 36.000/18,0m
km 35.968/10,5m/17,9m
YKSY 10x1.5
36.1
36.0
1676
42
Starogostyńska
j. br.
j.asf.
255
1676/39
ch.
eANN
eAZNN+tA
eBZNN
eANN+tA
wB50
cANN
eNN
mag
GW
Wk2
1:9
1:12
budynek stacji
Przychodnia Lekarska
"KTS"
1676
38
1676
37
1676
35
1676
36
ul. Przy Dworcu
j.asf
91.38
91.31
91.30
91.74
91.36
92.45
91.12
91.10
91.08
91.14
91.16
91.34
91.76
91.81
91.79
91.75
1027/1

MAPA TERENU KOLEJOWEGO

Skala 1 :500

Linia kolejowa Jarocin – Kąkolewo km 35,96-37,30

Stacja : Gostyń

DER: N13-6511-126/2010
woj. : wielkopolskie
powiat : gostyński
gmina : Gostyń M.
obręb : Gostyń

Ark.	Nr dz.	Pow.(ha)	Właściciel	KW
9	1676/42	3,5323	Sk.P-wa-uż.wiecz. PKP S.A.	PO1Y/00035538/4
9	163/4	1,2452	Sk.P-wa-uż.wiecz. PKP S.A.	38005
9	163/6	0,4512	Sk.P-wa-uż.wiecz. PKP S.A.	37605
12	1676/41	1,4936	Sk.P-wa-uż.wiecz. PKP S.A.	PO1Y/00035538/4

Poziom odniesienia : Amsterdam
Stan aktualny na dzień **24.04.2010r.**

Wszelkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego (Ustawa z dnia 17.05.1989 - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art.27 ust.2 Dz. U. Nr 20)

Nie wyklucza się występowania w terenie urządzeń podziemnych dla których brak było informacji branżowych i nie zostały odnalezione w czasie inwentaryzacji aparaturą geodezyjnej elektroniczną.

WYKONAWCA

BIURO USŁUG
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
Krzysztof Krzemiński
Os. Leśne 12B/44
62-028 Koziegłowy, tel. 0601712051
Krzysztof Krzemiński
geodeta uprawniony
upr. nr 12181

LEGENDA:

- – – – – – linie kablowe
- ═══ przepusty kablowe i rury ochronne
- 00/2,7m odległość linii kablowej od osi najbliższego toru
- —— granica terenu, na którym realizowana będzie inwestycja

PKP S.A.
Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
w Poznaniu
Wydział Geodezji i Regulowania
Stanów Prawnych Nieruchomości
W obszarze oznaczonym na mapie linią — — —
potwierdzono w terenie aktualność treści kolejowej mapy sytuacyjno-wysokościowej. Dokumenty potwierdzające aktualność zostały przyjęte do zasobu w dniu 10.05.2010 i zaewidencjonowano pod nr N13-6511-126/10
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych
Poznań, dn. 10.05.2010

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Zbigniew Bielkowski
nr upraw. zawod. 9101

NACZELNIK
Wydziału Geodezji i Regulowania
Stanów Prawnych Nieruchomości
inż. Iwona Staśkiewicz

E═R═G s.c. al. Niepodległości 8 pok. 421a 61–875 Poznań	Opracował	mgr inż. Waldemar Maślankowski	PODPISY
	Opracował	mgr inż. Bartosz Radomski	
	Projektował	mgr inz. Waldemar Koszczoł WKP/0381/POOE/09	
Zadanie: **PROJEKT Wykonawczy** Budowa przejazdu kat. A z odległości w km 37.228 linii kolejowej nr 360 Jarocin – Kąkolewo.	Sprawdził	mgr inż. Stefan Granatowicz Upr. 236/66	
Temat: Budowa urządzeń zasilania i oświetlenia przejazdu	Nazwa rysunku	Plan plan sytuacyjno – wydokościowy z planem tras kablowych i rozmieszczeniem urządzeń elektroenergetycznych oraz infrastruktury towarzyszącej	Skala 1:500 Data 06.2011 r. Nr rys. E–02